

6/10W- HAUT-PARLEUR ABS MUR/PLAFOND WLA-230G

**W
L
A

230G**

**M
U
R
—**

**P
L
A
F
O
N
D**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**



- **GRILLE SPECIALEMENT** ETUDIEE POUR UN MONTAGE RAPIDE
- SEULEMENT **2 PERCEMENTS POUR LE MONTAGE** DU HP
- BOITIER **ABS ININFLAMMABLE** / ANTICHOC
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- CONNEXION **100-V PROTEGEE**
- **FACADE ARRIERE** LIVRABLE EN OPTION
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- **2-VOIES**-VERSION & DIVERS **COULEURS RAL** LIVRABLE
- **ATTENUATEUR & RELAIS 24-V** AVEC MONTAGE POSSIBLE
- VERSION WLA-230WT **RESISTANTE AUX INTEMPERIES**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: WLA-230G/6WATT

Haut-parleurs: 6W/120mm-Large Bande
 Ligne 100V: 6-3-1.5W
 Bande passante: 80 – 15.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 93 dB (97 dB-1kHz)
 Pression acoustique 6W/1m: 101 dB (105 dB-1kHz)
 Angle d'ouverture: 180 ° (1 kHz)
 Dimensions: 230 x 170 x 80 mm
 Poids: 1,2 kg
 Couleur: blanc

WLA-230G/10WATT

10/15W Large Bande avec dôme Alu
 10-5-2.5W
 70 – 18.000 Hz
 93 dB
 103 dB
 180° (1,2 kHz)
 230 x 170 x 80 mm
 1,4 kg
 blanc

