

6/10Watt-HAUT-PARLEUR MURAL **WHL-250G** AVEC PANNEAU À L'ARRIÈRE

**W
H
L**

250G

**H
A
U
T**

-

**P
A
R
L
E
U
R**

**M
U
R
A
L**



- MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE GRACE A **UN SYSTEME DE RESSORT**
- SEULEMENT **2 PERCEMENTS POUR LE MONTAGE** DU HP
- **BOITIER ININFLAMMABLE** ET RESISTANT AU CHOC
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- CONNEXION **100-V PROTEGEE**
- **GRILLE METAL** SUR FACE AVANT RESISTANT AU CHOC
- **ECONOMIE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- VERSION **AVEC MONTAGE ATTENUATEUR ET RELAIS 24V** POSSIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: **WHL-250G/6WATT**

Haut-parleurs: 15W/165mm-Large Bande
 Ligne 100V: 6-3-1.5W
 Bande passante: 80 – 17.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 96 dB
 Pression acoustique 6W/1m: 104 dB
 Pression acoustique max 1W/1m: 98,5 dB (1,8 kHz)
 Pression acoustique max 6W/1m: 106,5 dB (1,8 kHz)
 Angle d'ouverture: 160° (1 kHz)
 Dimensions: 255 x 195 x 85 mm
 Poids: 1,8 kg
 Couleur: blanc

WHL-250G/10WATT

Haut-parleurs: 15W/165mm-Large Bande
 Ligne 100V: 10-5-2.5W
 Bande passante: 80 – 17.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 96 dB
 Pression acoustique 6W/1m: 106 dB
 Pression acoustique max 1W/1m: 98,5 dB (1,8 kHz)
 Pression acoustique max 6W/1m: 108,5 dB (1,8 kHz)
 Angle d'ouverture: 160° (1 kHz)
 Dimensions: 255 x 195 x 85 mm
 Poids: 1,9 kg
 Couleur: blanc

