

HP MUR/PLAFOND **RG-180F/220F** ENTIEREMENT EN METAL

RG

180F

220F

MUR

PLAFOND

HAUT PARLEUR



- ANTIFEU & **RESISTANT AUX CHOCS**
- VERSION RESISTANTE AUX CHOCS CERTIFIEE **DIN 18032/III** EN OPTION
- EQUIPEMENT **ANTI-VANDALISME**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION **100-V PROTEGEE**
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- **DIFFERENTES DIMENSIONS & DIVERS COULEURS** RAL LIVRABLE
- VERSION EN **ALU POUR ZONES HUMIDES POSSIBLE**
- **2-VOIES-VERSION & 10W-VERSION** LIVRABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: **RG-180F**

Haut-parleurs: 10/15W large bande avec cône HF
 Ligne 100V: 6-3-1.5W
 Bande passante: 100 – 16.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 96 dB
 Pression acoustique 6W/1m: 104 dB
 Pression acoustique 1W/1m **max:** 103 dB (1,5 kHz)
 Pression acoustique 6W/1m **max:** 111 dB (1,5 kHz)
 Angle d'ouverture: 180 ° (1,0 kHz)
 Dimensions: 180 mm x 70 mm
 Poids: 1 kg
 Couleur: RAL 9010

RG-220F

10/15W large bande avec cône HF
 6-3-1.5W
 70 – 18.000 Hz
 98 dB
 106 dB
 106 dB (3,2 kHz)
 114 dB (3,2 kHz)
 180° (1,5 kHz)
 220 mm x 100 mm
 1,4 kg
 RAL 9010

