

HP-SPHERIQUE 10-6-3-W ABS / METAL / V2A-DESIGN





- **UTILISABLE** EN 10-WATT & 6-WATT
- ANTIFEU & **ININFLAMMABLE**
- BOITIER EN **METAL ESTHETIQUE** / BOITIER **ABS RESISTANT AU CHOC**
- KA-180 **VERSION MURALE** LIVRABLE EN OPTION
- **ECONOMIE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- LIVRABLE EN **DIV. COULEURS RAL** ET EN **VERSION CHROME** (KL-180F)
- VERSION **RESISTANT AUX INTEMPERIES** LIVRABLE
- LIVRABLE EN VERSION **ACIER SPECIAL BROSSÉ**
- **2-VOIES-VERSION** EN 6/10/20/30-WATT LIVRABLE (KL-180F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: KA-180T

Haut-parleurs: 10/15W Large Bande avec cône HF
 Ligne 100V: 10-6-3W
 Bande passante: 120 – 16.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 95 dB
 Pression acoustique 10W/1m: 105 dB
 Pression acoustique 1W/1m **max**: 100 dB (5 / 7 kHz)
 Pression acoustique 10W/1m **max**: 110 dB (5 / 7 kHz)
 Angle d'ouverture: 360° (1 kHz)
 Dimensions (d): 180 mm d / 155 mm (Hauteur)
 Poids: 1,2 kg
 Couleur: blanc

KM-180F/KM-180-CHD

Haut-parleurs: 10/15W Large Bande avec cône HF
 Ligne 100V: 10-6-3W
 Bande passante: 120 – 16.000 Hz
 Pression acoustique 1W/1m: 95 dB
 Pression acoustique 10W/1m: 105 dB
 Pression acoustique 1W/1m **max**: 100 dB (5 / 7 kHz)
 Pression acoustique 10W/1m **max**: 110 dB (5 / 7 kHz)
 Angle d'ouverture: 360° (1kHz)
 Dimensions: 180 mm
 Poids: 1,7 kg
 blanc / Acier Special brossé



S
P
H
E
R
E

KM

1
8
0

KA

1
8
0

10W

6W

3W

H
P
S
P
H
E
R
I
Q
U
E