
## II-VOIES/30-20-10W-HP SPHERIQUE 220MM KM-220T-II ENTIEREMENT METAL




- 6,5" HIGH-SPL-II-VOIES-SYSTEME PARFAIT POUR MUSIQUE ET PAROLE
- ANTIFEU & ININFLAMMABLE
- BOITIER METAL RESISTANT
- CABLE DE SECURITE ET BALDAQUIN
- ECONOMIE PUISSANCE PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- VERSION ACIER SPECIAL BROSSE LIVRABLE EN OPTION
- **50-HZ-TRANSFO STABLE 100V**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION
- 2 x 6W / 2 x 10W-VERSION POUR **LIGNES A/B** LIVRABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:	KM-220T-II-BLANC	KM-220T-II-V2A-LOOK
Haut-parleurs:	30W / 6,5"- 2 VOIES	30W / 6,5"- 2 VOIES
Ligne 100V:	30-20-10W	30-20-10W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	97 dB	97 dB
Pression acoustique 30W/1m:	111,5 dB	111,5 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (3,3 KHz)	103 dB (3,3 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (3,3 KHz)	118 dB (3,3 KHz)
Angle d'ouverture::	360° (1 kHz)	360° (1kHz)
Dimensions (d):	220-MM	220-MM
Poids:	ca. 2,4 kg	ca. 2,4 kg
Couleur:	blanc	Acier Special brossé

PAGE-36





S P H E R E

> 2 2 0

II VOIES

т

**30W** 

20W

10W

H

P SPHERIQUE