

DLS-265-AB HAUT-PARLEUR PLAFOND AVEC 2 LIGNES SEPEEES A/B



D
L
S

265

A/B

A / B

- EQUIPE DE **DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS** AU SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-VOLT INDEPENDANTS
- ASSURE UNE **PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (**2 LIGNES SEPEEES**) ET LE SYSTEME
- EN **CAS DE COURT-CIRCUIT** SUR UNE LIGNE **CONTINUTE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- **ADAPTATION** 100V PROTEGEE **AVEC BORNIER WAGO**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS** RAL EN OPTION
- OPTION **10-WATT-VERSION** & **CAPOT ANTIFEU** LIVRABLE

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S

CARACT. TECHNIQUES:	DLS-265-AB	DLS-265-AB/10W
Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V:	6-3-1.5W	10-5-2.5W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	92 dB	92 dB
Pression acoustique 6W/1m:	100 dB	102 dB
Dimensions:	265 mm x 90 mm	265 mm x 95 mm
Encastrement:	240 mm	240 mm
Poids:	2 kg	ca. 2,3 kg
Matériel:	Métal	Métal
Couleur:	RAL 9010, opt. RAL-Standard	RAL 9010, opt. RAL-Standard
Option:	capot antifeu FT-265F	capot antifeu FT-265F

