

WLA-230-AB HAUTPARLEUR MUR/PLAFOND AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B

W
L
A

230
A/B

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S



- EQUIPE DE **DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS** AU SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS** 100-VOLT INDEPENDANTS
- GRILLE SPECIALEMENT ETUDIEE POUR UN **MONTAGE RAPIDE**
- ASSURE **UNE PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (2 LIGNES SEPARÉES) ET LE SYSTEME
- EN **CAS DE COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **50-HZ**-TRANSFO STABLE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEUR, ATTENUATEUR EN OPTION
- D'AUTRES HAUT-PARLEURS EN **VERSION A/B LIVRABLE EN OPTION**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:	WLA-230-AB	WLA-230-AB/10
Haut-parleurs:	2 x 15W 120 x 70-mm	2 x 15W 120 x 70-mm
Ligne 100V:	6-3-1.5W	10-5-2.5W
Bande passante:	80 – 20.000 Hz	80 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	93 dB	93 dB
Pression acoustique 6W/1m:	101 dB	103 dB
Dimensions:	247 x 198 x 77 mm	247 x 198 x 77 mm
Poids:	1,40 kg	1,60 kg
Matériel:	ABS / Grille métal	ABS / Grille métal
Couleur:	similaire à RAL 9010	similaire à RAL 9010

