

HAUT-PARLEUR MUR/PLAFOND **DESIGN-230-DC** POUR LIGNES A/B



**D
E
S
I
G
N**

230

DC

**D
E
S
I
G
N
P
O
U
R**

A/B

**H
P
2
L
I
G
N
E
S**

- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION**
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES
- EN **CAS DE SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME LIGNE
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100 V INDEPENDANTS** PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **NOUVEAU BOITIER** DESIGN LEGERMENT INCURVE
- **GRILLE SPECIALEMENT** ETUDIEE POUR UN **MONTAGE RAPIDE**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE

CARACT. TECHNIQUES:

	DESIGN-230-DC	DESIGN-230-DC/10WATT
Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W-DUAL-Cone	5" / 2 x 15W-DUAL-Cone
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2.5W
Bande passante:	80 – 16.000 Hz	80 – 16.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB	105 dB
Dimensions:	230 x 170 x 80 mm	230 x 170 x 80 mm
Poids:	1,4 kg	1,6 kg
Couleur:	blanc	blanc

