

WHL-250-AB HAUT-PARLEUR MURAL AVEC 2 LIGNES SEPARÉES A/B



W
H
L

250

A/B

A / B

- **DEUX SYSTEMES HP INDEPENDANTS** PAR SYSTEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS
- ASSURE UNE **PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (**2 LIGNES SEPARÉES**) ET LE SYSTEME
- EN **CAS DE COURT-CIRCUIT** SUR UNE LIGNE **CONTINUE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **MONTAGE RAPIDE** ET SIMPLE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **SEULEMENT 2 PERCEMENTS** POUR LE MONTAGE DU HP
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- **ADAPTATION 100V** PROTEGEE **AVEC BORNIER WAGO**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S

CARACT. TECHNIQUES:	WHL-250-AB	WHL-250-AB/10
Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Ligne 100V:	6-3-1.5W	10-5-2.5W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	92 dB	92 dB
Pression acoustique 6W/1m:	100 dB	102 dB
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm	255 x 195 x 85 mm
Poids:	2,2 kg	ca. 2,5 kg
Matériel:	MDF / Grille métal	MDF / Grille métal
Couleur:	blanc	blanc

