

HAUT-PARLEUR MUR/PLAFOND **RG-220-AB** & **RG-180-DC** POUR **LIGNES A / B**

**R
G**

**220
A/B**

**R
G**

**180
DC**



- EQUIPE DE DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS AU SYSTEME (RG-220-AB)
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME (RG-180-DC)
- DEUX **TRANSFORMATEURS 100-VOLT** INDEPENDANTS
- HAUT-PARLEUR **APPROVISIONNE PAR DEUX LIGNES** SEPARÉES
- ASSURE UNE **PLUS GRANDE FIABILITE** DE RESEAU (2 LIGNES SEPARÉES) ET LE SYSTEME
- **50-HZ-TRANSFO STABLE**
- ADAPTATION **100-V PROTEGEE**
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- VERSION POUR **ZONES HUMIDES** & DISPONIBLE EN **COULEUR RAL STANDARD**

A / B

**H
P**

2

**L
I
G
N
E
S**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: **RG-220-AB** **RG-180-DC**

Haut-parleurs:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	6,5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1.5W
Bande passante:	80 – 20.000 Hz	80 – 16.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	93 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	101 dB	103 dB
Dimensions:	220 mm x 100 mm	180 x 70 mm
Poids:	1,80 kg	1,40 kg
Material:	Métal	Métal
Couleur:	RAL 9010	RAL 9010
Option:		Version Antichoc

