

HAUT-PARLEUR-SPHERIQUE EN DC-VERSION POUR LIGNES A/B





- EN CAS DE DEFAILLANCE PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE MEMBRANE
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION** SUR LA DEUXIEME LIGNE
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- EN CAS DE SURCHAUFFE D'UNE **BOBINE CONTINUITE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-VOLT** INDEPENDANTS
- **PAS DE VARIATION DE PHASE** SUR LA MEMBRANE
- **PROTECTION HP** PAR BOBINE D'ENROULEMENT **SPECIALE**
- ANTIFEU & **ININFLAMMABLE**
- LIVRABLE EN VERSION **ACIER SPECIAL BROSSE**

CARACT. TECHNIQUES:

KA-180-DC

KM-180-DC / KM-180-DC-CHD

Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W-Large Bande	5" / 2 x 15W-Large Bande
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Bande passante:	80 - 17.000 Hz	80 - 17.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB	103 dB
Angle d'ouverture:	180° 1 kHz)	180° (1kHz)
Dimensions (d):	180 mm d /155 mm (Hauteur)	180 mm
Poids:	1,4 kg	1,9 kg
Couleur:	blanc	blanc / Acier Special brossé



S
P
H
E
R
E

KM

1
8
0

KA

1
8
0

DC

A/B

H
P

2

L
I
G
N
E
S