

SLB-220-F 220-MM x 60-MM / 10W & 6W-HP A ENCASTRER METAL



**S
L
B**
**220
F**

**220
MM**

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**P
L
A
F
O
N
D**

- HP ENTIEREMENT **EN METAL**
- COULEUR **RAL 9010**
- ENCASTREMENT SANS CAPOT ANTIFEU **SEULEMENT 60-MM**
- CAPOT ANTIFEU **FLAT-65-MM** LIVRABLE
- CAPOT ANTIFEU **STANDARD-100-MM** LIVRABLE
- UTILISABLE EN **100V / 6-3-1,5W & 100V / 10-6-3W**
- ADAPTION 100-V-PROTEGEE
- **VERSION CERTIFIEE ANTICHOC** NORME **DIN 18032-3** EN OPTION
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: SLB-220FT

Haut-parleur:	15W / 6,5"-large bande avec cône HF
Ligne 100V:	100V-10-6-3-1,5W
Bande passante:	90-18 000 Hz
Pression acoustique 1W/1M:	93 dB
Pression acoustique max EN-5424 10W/4M:	103 dB
Pression acoustique 1W/1M max. EASE/Ulysses:	100 dB (2 & 3 KHz)
Pression acoustique 10W/1M max. EASE/Ulysses:	109 dB (2 & 3 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/162°/50°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/162°/50°
Dimensions:	220 x 60-MM
Dimensions avec capot antifeu:	FLAT: 220 x 65-MM, STANDARD: 220 x 100-MM
Encastrement:	205 mm
Poids:	ca. 1,1 KG sans capot antifeu
Matériel:	Métal
Couleur:	RAL 9010

